KINKELDER®
the cutting experts




SERIA TCT

CHAMPION

Cea mai buna solutie pentru debitarea tevilor si barelor in serie mare

Performerul de top pentru debitarea tevilor dure



Cu un nou tip de carbura, si tratament termic de acoperire PVD, designul nou al corpului si geometriei dintelui pentru a imbunatati evacuarea aschiei, seria panzelor Champion TL inmagazineaza inovatiile noastre cele mai recente pentru debitarea de inalta performanta a tevilor cu panze TCT.

Panzele Champion TL au fost proiectate sa debiteze tevi cu rezistenta la rupere de pana la 850 N/mm^2 cu o productivitate mare / calitate inalta a suprafetei debitate pe masini stationare. Datorita noului tip de carbura, un nou tratament de acoperire PVD pentru a obtine o suprafata debitata foarte neteda, designul geometriei dintelui si a corpului panzei pentru o mai buna evacuare a aschei, aceste panze Champion TL, au o durabilitate inbunatatita cu 50% si mai mult fata de panzele CX 3.

APLICATII	Debitarea tevilor din otel cu rezistenta la rupere de pana la 850 N/mm^2
PARAMETRII	Viteza de aschiere sugerata: 180 – 280 [m/min] Incarcarea pe dinte: 0.04 – 0.24 mm/dinte
MAȘINI	Stationare de inalta productivitate / de mare putere ca si Soco, Rattunde, Sinico, Bewo, RSA, Adige, Tsune.

Nota: Respectati 10% ratia de incarcare, utilizati perie de sarma si ulei de calitate.

Panza Champion TL Multi a fost special dezvoltata pentru debitarea multipla a tevilor cu rezistenta la rupere de 400 - 800 N/mm^2. Aceasta panza se potriveste in special pentru masinile Rattunde Twin dar si pentru alte aplicatii unde tevi multiple sunt debitate; de exemplu pe masinile BEWO, RSA, SOCO si Sinico. Expertii nostri in debitare va pot sfatui cu privire la parametrii ideali de aschiere pentru aplicatia dumneavoastra specifica.


APLICATII	Debitarea de odata a mai multor tevi cu rezistenta la rupere de 400 - 800 N/mm^2
PARAMETRII	Viteza de aschiere sugerata: 180 – 290 [m/min] Incarcarea pe dinte: 0.03 – 0.19 mm/dinte
MAȘINI	Masini de debitat proiectate pentru debitarea multipla a tevilor ca si Rattunde Twin, BEWO, RSA, SOCO si Sinico. Expertii nostrii in debitare va pot sfatui cu privire la parametri ideali de aschiere pentru aplicatia dumneavoastra.

Nota: Respectati 10% ratia de incarcare, utilizati perie de sarma si ulei de calitate.

Pentru mai multe informatii:

www.kinkelder.com

Imbatabila in debitarea barelor și debitarea tuburilor



Panzele Champion SL, prin combinatia dintre performantele pastilelor ceramice si ultimele descoperiri in tehnologia PVD, asigura o durabilitate sporita in debitarea barelor.

Avantaje

Panzele Champion SL ofera urmatoarele beneficii:

- Durabilitate mare in debitarea barelor
- Zgomot redus
- Suprafata neteda
- Cost redus pe taietura

APLICATII	Inalta performanta in debitarea barelor cu rezistenta mica, medie, cu o calitate inalta a suprafetei debitate. Debitarea barelor din otel cu rezistenta la rupere intre 400 si 800 [N/mm^2]
PARAMETRII	Viteza de aschiere sugerata: 100 - 280 [m/min] Incarcarea pe dinte: 0,04 - 0,11 mm/dinte
MAȘINI	Soco, Rattunde, Kasto, Nishijima, Tsune, Behringer, Mega, Exactcut, Everising, etc.

Nota: Respectati 10% ratia de incarcare, folositi perie de sarma si ulei de calitate.

Panza Champion TH este parte a noii generatii de panze – pentru productii extrem de mari si durabilitate foarte mare a panzei. Aceasta panza a fost dezvoltata pentru debitarea tevilor cu pereti subtiri si rezistenta la rupere pana la 1,800 [N/mm^2].


Panza Champion TH este capabila sa lucreze cu urmatoarele 3 conditii de aschiere extreme:

- Debiteaza tevi cu rezistenta la rupere pana la 1,800 [N/mm^2]
- Viteza de aschiere pana la 350 [m/min]
- Gama de avansuri foarte mare

APLICATII	Inalta performanta in debitarea tevilor laminate cu pereti subtiri si medii cu rezistenta mare la rupere pe masini de inalta performanta
PARAMETRII	Viteza de aschiere: 200 - 350 [m/min] Incarcarea pe dinte: 0,04 - 0,2 mm/dinte
MAȘINI	Soco, Rattunde, Sinico, Bewo, RSA, Adige

Nota: Respectati 10% ratia de incarcare, utilizati perie de sarma si ulei de calitate.

KINKELDER®
the cutting experts



Kinkelder BV
Corporate Headquarters

Nijverheidsstraat 2
(Industrial Area Zuidspoor)
NL-6905 DL Zevenaar
The Netherlands

T: +31 (0)316 58 22 00
F: +31 (0)316 58 22 17
info@kinkelder.nl
www.kinkelder.com

KR Saws
Coventry, United Kingdom
T: +44 (0)24 7661 0907
sales@krsaws.co.uk
www.krsaws.co.uk

Kinkelder France SA
Orchies, France
T: +33 (320) 71 02 12
sales@kinkelder.fr
www.kinkelder.fr

AMV Service
Le Chambon Feugerolles
France
T: +33 (477) 405229
info@amvservice.com
www.amvservice.com

Sepio spol s.r.o.
Zborovice, Czech Republic
T: +420 (0)57 366 91 35
sepio@sepio.cz
www.sepio.cz

Werner Thelen Sägetechnik GmbH
Zülpich, Deutschland
T: +49 (2252) - 83875-0
info@wethe.de
www.wethe.de

Kinkelder Cutting
Technology Co., Ltd.
Suzhou City, China
T: +86 (0)512 693 68 780
info@kinkelderchina.cn
www.kinkelder.com.cn

Saws International Inc.
USA Headquarters
Machesney Park (IL), USA
T: +1 (815) 965 6900
info@kinkelderusa.com
www.kinkelderusa.com

Kinkelder Saw Inc.
Canton (MI), USA
T: +1 (734) 453 1199
info@kinkelderusa.com
www.kinkelderusa.com

Kinkelder Cutting
Solutions Inc.
Louisville (KY), USA
T: +1 (502) 329 8244
cridge@kinkelderusa.com
www.kinkelderusa.com

Kinkelder USA South
Pell City (AL), USA
T: +1 (205) 884 49 71
info@kinkelderusa.com
www.kinkelderusa.com

Haas Saw & Supply
Summerville (SC), USA
T: +1 (843) 875 80 05
sales@haassaw.com
www.haassaw.com

Distribuitor

Adalco Group SRL

Calea 6 Vanatori nr. 9-13
310161 Arad
317407 Horia nr. 747
Romania

T: +40257.251962
F: +40257.255363

adalcogroup@yahoo.com
www.adalcogroup.ro

DOWNLOAD OUR FREE APP NOW

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

or scan

Made in Holland

www.kinkelder.com