KINKELDER®
the cutting experts



DISCOS DE CORTE HSS
ESTÁNDAR

Para cortar tubos y solidos en cortadoras manuales y (semi) automaticas


Cortar tubos y solidos en cortadoras manuales





Los discos de corte Alpha son tratados al vapor, poseen una capa de "blue Oxide" lo cual prolonga su vida util comparado con un disco sin recubrimiento. Su uso principal es para cortar acero en equipos manuales y semi-automaticos.

APLICACIONES	Tubos, perfiles y solidos. Aceros estructurales y aceros rapidos sin aleacion con una dureza hasta 700 N / mm^2.
PARAMETROS	Velocidad de corte sugerida: 30 - 60 m/min.
MÁQUINAS	Cortadoras manuales y semi-automaticas



Debido a la alta temperature de oxidacin, el recubrimiento TiN que aplicamos al disco de corte Solar permite cortar materiales de alta dureza.

APLICACIONES	Tubos, perfiles y solidos con una dureza de hasta 750 N/mm^2
PARAMETROS	Velocidad de corte sugerida: 80 -140m/min. Avance: 0,04 - 0,09 mm/diente
MÁQUINAS	Cortadoras manuales, semi-automaticas y automaticas

DIÁMETROS GENERALS DE DISCOS DE CORTE HSS ALPHA

Diámetro (mm)	**Anchura de corte** (mm)	**Agujero central** (mm)	**Dientes**
160	1,2 / 1,6 / 2,0	32	80 / 100 / 120 / 160
175	1,6 / 2,0	32	64 / 90 / 110 / 140 / 180
200	1,2 / 1,6 / 1,8 / 2,0	32	72 / 100 / 128 / 160 / 200
225	1,2 / 1,6 / 2,0 / 2,5	32 / 40	64 / 80 / 90 / 120 / 150 / 180 / 220
250	1,2 / 1,6 / 2,0 / 2,5	32 / 40	64 / 80 / 100 / 110 / 128 / 160 / 200 / 240
275	1,2 / 1,6 / 2,0 / 2,5 / 3,0	32 / 40	72 / 78 / 84 / 96 / 110 / 120 / 144 / 180 / 220 / 280
300	1,6 / 2,0 / 2,5 / 3,0	32 / 38 / 40	80 / 90 / 100 / 110 / 120 / 140 / 160 / 200 / 240 / 320
315	2,0 / 2,5 / 3,0	32 / 40	72 / 80 / 90 / 100 / 110 / 120 / 140 / 160 / 200 / 250 / 320
325	2,0 / 2,5 / 3,0	32 / 40	90 / 100 / 110 / 130 / 150 / 170 / 200 / 250 / 320
350	2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5	32 / 40 / 50	80 / 90 / 110 / 120 / 140 / 160 / 180 / 220 / 280 / 350
370	2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5	40 / 50	70 / 80 / 90 / 100 / 110 / 120 / 140 / 160 / 190 / 220 / 300
400	2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5	40 / 50	70 / 80 / 90 / 100 / 128 / 140 / 160 / 180 / 200 / 250 / 320
425	2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0	32 / 40 / 50	70 / 80 / 100 / 110 / 120 / 130 / 140 / 160 / 180 / 220 / 260 / 350
450	2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0	40 / 50	80 / 90 / 100 / 120 / 140 / 180 / 240 / 280

Para mas informacion:

www.kinkelder.es

La solución completa de HSS





El sofisticado recubrimiento PVD que aplicamos al disco Fernox le brinda una proteccion adicional contra el desgaste. Este recubrimiento ha sido desarollado a fin de conseguir un bajo nivel de friccion a un costo relativamente bajo.

Cuando corta tubos y perfiles en una máquina cortadora manual o semi-automatica, Fernox permite una velocidad de cortado más alta que una sierra PVD. Incluso puede ser usada para cortar tubos de pared delgada en máquinas automáticas.

Fernox tambien es apta para cortar tubos y perfiles de acero inoxidable.

Ventajas comparada con PVD:

- Vida más larga de la Sierra
- Incremento en el tiempo de actividad
- Costo más bajo por corte
- Poco o nada side pick-up
- Mayor volumen de producción
- Ideal para cortar acero estructural e inoxidable

APLICACIONES	Tubos en paredes delgadas en aceros estructurales y aceros rapidos sin aleaciones con una dureza de hasta 600 N/mm²
PARAMETROS	


	Velocidad de corte sugerida:
Acero	60 - 120 m/min
Acero inoxidable austenítico (serie 300):	30 - 50 m/min
Acero inoxidable ferrítico sin Ti (409 & 412):	220 - 260 m/min
Acero inoxidable ferrítico con Ti (441):	60 - 120 m/min

MÁQUINAS	Cortadoras manuales, automaticas y corte al vuelo

DIÁMETROS GENERALS DE DISCOS DE CORTE HSS SOLAR & FERNOX

Diámetro (mm)	**Anchura de corte** (mm)	**Agujero central** (mm)	**Dientes**
160	1,2 / 1,6 / 2,0	32	80 / 100 / 120 / 160
175	1,6 / 2,0	32	64 / 90 / 110 / 140 / 180
200	1,2 / 1,6 / 1,8 / 2,0	32	72 / 100 / 128 / 160 / 200
225	1,2 / 1,6 / 2,0 / 2,5	32 / 40	64 / 80 / 90 / 120 / 150 / 180 / 220
250	1,2 / 1,6 / 2,0 / 2,5	32 / 40	64 / 80 / 100 / 110 / 128 / 160 / 200 / 240
275	1,2 / 1,6 / 2,0 / 2,5 / 3,0	32 / 40	72 / 78 / 84 / 96 / 110 / 120 / 144 / 180 / 220 / 280
300	1,6 / 2,0 / 2,5 / 3,0	32 / 38 / 40	80 / 90 / 100 / 110 / 120 / 140 / 160 / 200 / 240 / 320
315	2,0 / 2,5 / 3,0	32 / 40	72 / 80 / 90 / 100 / 110 / 120 / 140 / 160 / 200 / 250 / 320
325	2,0 / 2,5 / 3,0	32 / 40	90 / 100 / 110 / 130 / 150 / 170 / 200 / 250 / 320
350	2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5	32 / 40 / 50	80 / 90 / 110 / 120 / 140 / 160 / 180 / 220 / 280 / 350
370	2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5	40 / 50	70 / 80 / 90 / 100 / 110 / 120 / 140 / 160 / 190 / 220 / 300
400	2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5	40 / 50	70 / 80 / 90 / 100 / 128 / 140 / 160 / 180 / 200 / 250 / 320
425	2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0	32 / 40 / 50	70 / 80 / 100 / 110 / 120 / 130 / 140 / 160 / 180 / 220 / 260 / 350
450	2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0	40 / 50	80 / 90 / 100 / 120 / 140 / 180 / 240 / 280

KINKELDER®
the cutting experts



Kinkelder BV
Corporate Headquarters

Nijverheidsstraat 2
(Industrial Area Zuidspoor)
NL-6905 DL Zevenaar
The Netherlands

T: +31 (0)316 58 22 00
F: +31 (0)316 58 22 17
info@kinkelder.nl
www.kinkelder.com

KR Saws
Coventry, United Kingdom
T: +44 (0)24 7661 0907
sales@krsaws.co.uk
www.krsaws.co.uk

Kinkelder France SA
Orchies, France
T: +33 (320) 71 02 12
sales@kinkelder.fr
www.kinkelder.fr

AMV Service
Le Chambon Feugerolles
France
T: +33 (477) 405229
info@amvservice.com
www.amvservice.com

Sepio spol s.r.o.
Zborovice, Czech Republic
T: +420 (0)57 366 91 35
sepio@sepio.cz
www.sepio.cz

Werner Thelen Sägetechnik GmbH
Zülpich, Deutschland
T: +49 (2252) - 83875-0
info@wethe.de
www.wethe.de

Kinkelder Cutting
Technology Co., Ltd.
Suzhou City, China
T: +86 (0)512 693 68 780
info@kinkelderchina.cn
www.kinkelder.com.cn

Saws International Inc.
USA Headquarters
Machesney Park (IL), USA
T: +1 (815) 965 6900
info@kinkelderusa.com
www.kinkelderusa.com

Kinkelder Saw Inc.
Canton (MI), USA
T: +1 (734) 453 1199
info@kinkelderusa.com
www.kinkelderusa.com

Kinkelder Cutting
Solutions Inc.
Louisville (KY), USA
T: +1 (502) 329 8244
cridge@kinkelderusa.com
www.kinkelderusa.com

Kinkelder USA South
Pell City (AL), USA
T: +1 (205) 884 49 71
info@kinkelderusa.com
www.kinkelderusa.com

Haas Saw & Supply
Summerville (SC), USA
T: +1 (843) 875 80 05
sales@haassaw.com
www.haassaw.com

International Knife & Saw, Inc.
Florence (SC), USA
T: +1 (843) 662 6345
info@iksinc.com.com
www.iksinc.com

DOWNLOAD OUR FREE APP NOW

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

or scan

Made in Holland

www.kinkelder.com